

Doppeltrockners

DR335 - DR445

Beschreibung

- Doppelte Kapazität im gleichen Fußboden
- Extra große Zylinderkapazität
- Große Türöffnung für einfaches Be- und Einladen der Wäsche
- Standard Trommel aus verzinkter Stahl
 - Ovale Trommellochung vermeidet mechanische Beschädigungen durch Fremdgegenstände
- Spezielle Aufhängung
 - Vorne: Kugellager
 - Hinten: 2 Gummirollen
- Flusenfilter
 - Einfache Wartung
 - Gebrauchsfreundlich und kurze Trockenzeit
 - Ideale Lüftung
- Axialer Abluftstrom
 - Trommellöcher nur vorne und hinten in de Trommel
 - Maximaler Luftstrom, niedriger Energieverbrauch und kurze Trocknungszeiten
- DX4-Steuerung
 - Einfachste und flexibelste Steuerung auf dem Trocknermarkt
 - 3 frei programmierbaren Trockenzyklen
 - Temperatur pro Grad einstellbar, Trocken- und Abkühlungszeit beide frei programmierbar

Optionen

- OPTimum-Steuerung
 - Einfach zu bedienen, Einfach zu programmieren
 - 30 programmierbare Zyklen



FAKULTATIV

- 3 Zyklustypen:
 - Time Dry: programmierbare Zeit und Temperature
 - Auto Dry: 11 programmierbare automatische Trockenstufen und programmierbare Temperature
 - Moisture Dry: Trocknung bis zur programmierten Feuchtigkeitsstufe und Temperature
- Münz-Version für vended Waschanwendungen

Kapazität 25:1
 Kapazität 20:1
 Trommel
 Inhalt
 Durchmesser
 Tiefe
 Durchmesser Türöffnung
 Temperatur min
 Temperatur max
 Motor ohne Reversierung
 Trommel
 Lüfter
 Abluft Abluftmenge (50 Hz)
 Durchmesser
 Leistung
 Elektrische Heizung
 Gasheizung
 Gasheizung
 Dampfheizung
 @ 6,9 bar
 @ 1,0 bar
 Dampfanschluß Einlass
 Dampfanschluß Abluft
 Gasanschluß
 Gasanschluß - Druck NG/LP
 Geräuschpegel
 Transportangaben
 Netto Gewicht
 Brutto gewicht
 Maße Verpackung HxBxT
 Verfügbare Steuerungen
 DX4 (Münz oder OPL)
 OPTimum (Nur OPL)

DR335

2 x 12 kg

2 x 15 kg

301 l

762 mm

660 mm

576 mm

38 °C

88 °C

0,19 kW

0,19 kW

160 l/s

203 mm (**)

2 x 21 kW

73.000 Btu/h

18.390 kcal

111.000 Btu/h - 32,5 kW

74.000 Btu/h - 21,7 kW

3/4"

3/4"

1/2" (**)

20 / 28,37 mb

66 dBA

247 kg

264 kg

2057x825x1194 mm

standard

option

DR445

2 x 16,8 kg

2 x 21 kg

2 x 421 l

838 mm

762 mm

683 mm

38 °C

88 °C

0,37 kW

0,37 kW

236 l/s

254 mm

-

87.000 Btu/h

21.924 kcal

-

-

-

1/2" (**)

-

67 dBA

305 kg

326 kg

2159x902x1372 mm

standard

option

(**) Einfacher Gaszufuhr und Abluft

A B C D E F G H I J

DR335	711	1245	1226	290	272	636	1086	695	800	1937
DR445	810	1280	1252	262	236	746	1235	775	876	2064
							Tiefe		Breite	Höhe

